



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. ARM 1.02.2

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

T 1.02 (Třída A2-s1,d0 Wet-felt membránové dílce z minerálních vláken)

Academy Diploma; Academy Merit; Aleria; Atlas; Bioguard Plain; Casa; Colortone Dune eVo; Colortone Fine Fissured; Cortega; Dune eVo; Dune eVo dB; Dune eVo Max; Dune; Dune dB; Dune Max; Dune Supreme; Dune Supreme Unperforated; Dune Vector; Etna; Etna Unperforated; FERIA; FERIA Unperforated; Fine Fissured; Mezzanine DL 100; Oasis; Plain; Retail; Sahara; Sahara dB; Sahara Max; Sahara Unperforated; Sahara Vector; Savanna; Scalacoustic; Scala Retail; Tatra

Zamýšlené/zamýšlená použití:

Komponenty membrány svěšeného podhledu pro vnitřní použití.

Výrobce:

Armstrong Building Products B.V.
Noorderstraat 388A, 9611 AW Sappemeer, Netherlands

Systém/systémy POSV:

Reakce na oheň: Systém 1

Uvolňování formaldehydu: Systém 3

Absorpce zvuku: Systém 4

Tepelná vodivost: Systém 4

Harmonizovaná norma:

EN 13964:2014

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

Element Rotterdam (2812) - osvědčení o stálosti vlastností č. ERO2812-CPR-BC0007

Vlastnosti uvedené v prohlášení	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
	Reakce na oheň	A2-s1,d0	
	Uvolňování formaldehydu	E1	
	Pevnost v ohybu	NPD	
	Absorpce zvuku	Viz tabulka 1	
	Tepelná vodivost	Viz tabulka 1	
	Životnost	NPD	
			EN 13964:2014

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Wilfred Middel
VP and Managing Director, ABP EMEA
Armstrong Building Products B.V.
místo/datum vydání:

Uxbridge, 2019-04-12



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. ARM 1.02.2

Tabulka 1

Název produktu	Absorpce zvuku α_w	Tepelná vodivost λ (W/mK)
Academy Diploma	0.55	0,060
Academy Merit	0.60(H)	0,060
Aleria	0.45	0,060
Atlas	0.35(H)	0,060
Bioguard Plain	0.20(L)	0,060
Casa	0.55(H)	0,060
Cortega	0.55(H)	0,060
Dune eVo / Colortone Dune eVo	0.60	0,060
Dune eVo (SL2)	0.55	0,060
Dune eVo (Vector)	0.65	0,060
Dune eVo dB	0.60	0,067
Dune eVo Max	0.65	0,060
Dune	0.55	0,060
Dune dB	0.60	0,067
Dune Max	0.65	0,060
Dune Supreme	0.55	0,060
Dune Supreme Unperforated	0.15(L)	0,060
Dune Vector	0.65	0,060
Etna	0.45	0,060
Etna Unperforated	0.15(L)	0,060
Feria	0.50	0,060
Feria Unperforated	0.15(L)	0,060
Fine Fissured / Colortone Fine Fissured	0.60(H)	0,060
Mezzanine DL 100	0.60	0,060
Oasis	0.15(L)	0,060
Plain	0.20(L)	0,060
Retail	0.15(L)	0,060
Sahara	0.60	0,060
Sahara dB	0.60	0,067
Sahara Max	0.65	0,060
Sahara Unperforated	0.10(L)	0,060
Sahara Vector	0.65	0,060
Savanna	0.15(L)	0,060
Scalacoustic	0.50	0,060
Scala Retail	0.60	0,060
Tatra	0.55(H)	0,060