


LSC-506

5" stropní reproduktor 6W, s kovovým požárním krytem, EN 54



Certifikován dle EN 54-24

Stropní reproduktor kovové konstrukce s vysokou citlivostí, certifikovaný podle EN 54-24, pro rozličné uplatnění, včetně reprodukce hudby.

Stropní reproduktor v bílém provedení (RAL 9003) podle EN 54-24 je vybaven keramickou svorkovnicí s tepelnou pojistkou a požárním hrncem. Požární hrnec zabraňuje vytvoření komínového efektu v případě požáru a uzavírá otvor v požárním podhledu po vyříznutí otvoru pro uchycení reproduktoru.

Technické údaje

Jmenovitý příkon	6 W
Odbočky transformátoru	6 / 3 / 1,5 / 0,75 W
Jmenovitá impedance	1,7 / 3,3 / 6,7 / 13 kΩ
Citlivost dle EN 54-24, 1 W / 1 m	91 dB
Citlivost dle EN 54-24, max / 1 m	99 dB
Přenosový rozsah	180 ... 20000 Hz (-10dB)
Vyzařovací úhel	173° (H), 174° (V) @ 1 kHz
Teplota okolního prostředí	-25 °C ... 55 °C
Skladovací teplota	-40 °C ... 70 °C
Relativní vlhkost	< 95 % (nekondenzovaná)
Materiál	kov
Barva	bílá, podobná RAL 9003 / červená, podobná RAL 3000
Hmotnost	cca 1,29 kg
Montážní otvor	(Ø min.) 155 mm
Rozměry	Ø: 181 mm, H: 129 mm
Prohlášení o vlastnostech	CPR-DoP-2013002



Dodací doba na vyžádání.